







№	Параметры	 <b>Образец с сетевых магазинов</b>	 <b>Двери PROFI&amp;HOBBY</b>
1	Толщина полотна	37 мм	40 мм
2	Толщина филенки в точке соединения с обвязкой (определяет прочность двери на сопротивление удару)	6 мм	12 мм
3	Толщина филенки	18 мм	28 мм
4	Угловое соединение (определяет прочность всей конструкции и срок эксплуатации)	<p>отсутствует</p> 	<p>Три шканта d 16 мм, длиной 100 мм в соответствии с ГОСТ и 30%-м запасом прочности</p> 
5	Термошвы на соединении стоевого и поперечного бруска	<p>отсутствуют (со временем появятся щели)</p> 	<p>R=3 мм</p> 
6	Шпаклевка	С высокой степенью усадки и возможностью растрескивания и выпадения	Промышленная шпаклевка Colowood (Финляндия), без усадки, с максимальной степенью адгезии к сосне
7	Шлифовка	зерно № 60	зерно № 150 + полировка скочбрайтом
8	Филенки	из ламелей 120 мм (велика вероятность разрыва в месте склейки из-за большого внутреннего напряжения)	Ламели по 40 мм
9	Упаковка	Стоевые бруски закрыты картоном. Покупатель не видит возможных дефектов на изделии, что мешает выбору	Прозрачный полиэтилен